

FICHA TÉCNICA KFTECH (KFT R02)



INFORMACIÓN GENERAL

El Anticongelante/Refrigerante Inorgánico KF TECH (KFT R02) está elaborado con Monoetilenenglicol y aditivos de alta calidad, convirtiendo lo en un anticongelante que cubre la Norma ASTM D 3306. Contiene inhibidores de corrosión, antiespumantes, anticavitantes, secuestradores de oxígeno y agua libre de minerales. Recomendado para todo tipo de vehículos de combustión interna, Gasolina, Motores estacionarios de Gasolina y Motores Marinos en cualquier tipo de clima y condiciones de operación de -2°C a 101°C. **LISTO PARA USARSE, NO SE MEZCLE CON AGUA**

BENEFICIO DEL PRODUCTO

- Elimina riesgos de Cavitación.
- Forma una película protectora en las camisas, bomba de agua y radiador.
- Controla la erosión en las camisas del motor.
- Elimina la formación de burbuja de vapor, depósitos de sarro y la formación de escamas.
- Contiene el mejor paquete de aditivos.
- Protege los componentes del Sistema de Enfriamiento
- **NO CONTAMINA, YA QUE ES BIODEGRADABLE.**

PRESENTACIÓN

Líquido en envase de
3,785 Litros

ALMACENAMIENTO

- Mantener en un lugar fresco y lejos de los rayos solares.
- No estibe más de 6 cajas.
- Almacene en una tarima, para evitar la humedad .

TABLA DE PROTECCIÓN

Concentración de Anticongelante y Agua Destilada	Temperaturas °C de Congelación y Ebullición	
2% / 98 %	- 2°C	101°C

INSTRUCCIONES DE USO

1. Con el motor apagado y sin presión, abra el tapón de drenado que se encuentra en la parte inferior del radiador y retire el anticongelante que se encuentre en el radiador. Agregue de preferencia un limpia-dor para radiador y rellene con agua el radiador.
2. Encienda el vehículo y déjelo trabajar por espacio de 20 minutos, mueva la calefacción a caliente sin necesidad de encenderlo. Después de este tiempo, apague el motor.
3. Coloque una charola debajo del radiador. Retire el tapón del radiador poco a poco, para ir eliminando la presión del sistema de enfriamiento cuando se haya eliminado la presión, abra el tapón del drenado y deje que este se vacíe, cuando deje salir el anticongelante cierre el tapón de drenado y agregue agua por el radiador hasta que este este lleno.
4. Encienda el motor y repita cuantas veces sea necesario los pasos 1 al 3.
5. Cuando ya haya eliminado totalmente el anticongelante agregue la cantidad necesaria del anticongelante KFTech (AC107) al radiador hasta que este lleno.
6. Encienda el motor y rellene si es necesario. Retire el anticongelante usado que se encuentre en el vaso recuperador y rellene con anticongelante/Refrigerante KFTech (AC17) nuevo.
7. **NO MEZCLE ANTICONGELANTE ORGÁNICO CON INORGÁNICO. (COLOR VERDO CON ROJO)**

PROPIEDADES

COLOR	ROSA Fluorecente	PUNTO DE EBULLICIÓN A 100°C, 760 MM HG, CON TAPÓN DE RADIADOR A 15 Lbs	101°C
APARIENCIA	TRANSLÚCIDO	PUNTO DE CONGELA- MIENTO, °C MÁX.	-2°C
DENSIDAD A 20°C	1.008 A 1.02	GLICOL	2%
PH	7.5—9	ROMPIMIENTO DE ESPUMA A 5 SEG. MAX	PASA

PRECAUCIONES



- Provoca una leve irritación cutánea, Corrosión, irritación (Categoría 3).
- Provoca irritación ocular.
- Lesiones oculares graves /irritación ocular (Categoría 28)



- Puede ser nocivo en caso de ingestión (Categoría 5)
- No se deje al alcance de los niños (P102).
- Contiene Monoetilenenglicol

Recuerde que el sistema se encuentra bajo presión y caliente. En caso de quemadura s, deje caer suficiente agua en la zona afectada por un tiempo determinado. No agregue ningún tipo de crema o ungüento. En caso de digestión no induzca el vómito y lleve inmediatamente al Doctor. **NO VUELVA A USAR EL ENVASE**

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

La información de este documento es para servir de referencia. QUÍMICOS TRES FLECHAS S.A. DE C.V. y sus distribuidores no asumen responsabilidad alguna por resultados obtenidos durante el uso diferente al referido de sus productos, por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

QUÍMICOS TRES FLECHAS S.A. DE C.V.

Alemania No. 79 ; Col. Parque San Andrés; CDMX, Coyoacán; C.P.04040; Tel. (52) 55 2289 7753